

Informationen zum Schwimmerschalter 230 V Art.-Nr. 200230

1. Anschlüsse

2-adrige Leitung 0,5 qmm
Länge 2,5 Meter

schwarz Öffner oder Schließer
Leitung nur temporär unter Wasser einsetzbar

2. Bedienelemente

Schwimmer kann durch Demontage des Sicherungsringes abgezogen und umgedreht werden, damit die Schließrichtung wechselt (Öffner / Schließer).

3. elektrische Kenndaten

	AC-Betrieb	DC-Betrieb
Spannung	230 Volt	30 Volt
Strom	1,0 Ampere	0,5 Ampere
Leistung	230 VA	15 Watt

4. Montage

Schwimmer kann durch Demontage des Sicherungsringes abgezogen und umgedreht werden, damit die Schließrichtung wechselt (Öffner / Schließer).

Die Montage erfolgt immer senkrecht, Kabel nach oben, Schwimmer nach unten. Nutzen Sie hierfür einen Gabelmontagewinkel und beachten Sie, dass der maximale Winkel, abweichend zur Senkrechten, 30° nicht überschreitet, da die sichere Funktion sonst nicht mehr gewährleistet werden kann.

Reinigen Sie den Magnetring und die Achse regelmäßig oder bei Bedarf, damit Fremdkörper am Schwimmerschalter nicht die freie Bewegung des Schwimmers beeinträchtigen.

5. Sicherheit

Der Schwimmerschalter darf im 230-Volt-Betrieb ausschließlich in Kreisen eingesetzt werden, die per FI-Schalter abgesichert sind.