

Gebrauchsanleitung

Kabel-Klimasteuerung KKS 210

Art.-Nr.: 301672



HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft für das Produkt zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, haben wir eine Bitte an Sie: Lesen Sie vor Montage und erster Inbetriebnahme diese Gebrauchsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Die Gebrauchsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Bewahren Sie diese zum Nachlesen auf!

LIEFERUMFANG

- ▶ 1 Steuergerät
- ▶ 1 Kabel-Magnetschalter
- ▶ 1 Gebrauchsanleitung
- ▶ Montagematerial

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

- Bevor Sie das Gerät montieren bzw. in Betrieb nehmen, lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.
- Die Montage muss durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie dieses von Kindern fern.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, es enthält keine durch Sie zu wartenden Teile.

Umgebungsbedingungen

Die zur Beurteilung des Produktes herangezogenen Normen legen Grenzwerte für den Einsatz im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben fest, wodurch der Einsatz des Erzeugnisses für diese Betriebsumgebung vorgesehen ist:

- Wohngebäude/ Wohnflächen wie Häuser, Wohnungen, Zimmer usw. Verkaufsflächen wie Läden, Großmärkte usw.
- Räume von Kleinbetrieben wie Werkstätten, Dienstleistungszentren usw.
- Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Durch den Einsatz der Kabel-Klimasteuerung KKS 210 in Verbindung mit einer Klimaanlage können sie Energiekosten sparen.

Magnetsensoren überwachen den Zustand von Fenster- bzw. Türflügeln und übermitteln ihn per Kabel an den Empfänger. Diese geben die Stromzufuhr des Klimageräts nur dann frei, wenn Fenster und Türen geschlossen sind.

Das System lässt sich mit einem zweiten Magnetschalter KMS 098K22 (Art.-Nr. 300643) für ein zusätzliches Fenster oder Türe kombinieren.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230 V AC (+/-10%) / 50-60 Hz
Schaltleistung:	1150 W / 5 A
Funktionsbereich:	-15 °C / +40 °C
Schutzart:	IP 20
Kabellänge:	4 m, auf Anfrage beliebige Kabellänge lieferbar
Kabel Ø:	3 mm
Steuergerät (BxTxH):	121x57x46 mm
Magnetschalter (BxTxH):	55x15x18 mm
Magent (BxTxH):	55x15x18 mm
Distanzplatte (BxTxH):	55x15x5 mm

MONTAGEANLEITUNG

ACHTUNG: Das Gerät nicht im Freien betreiben!



Die Montage muss durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen.



1. Montage Kabel-Magnetschalter

Für eine einwandfreie Schaltfunktion des Kabel-Magnetschalters muss folgendes bei der Montage beachtet werden:


Der Kabel-Magnetschalter muss am Fenster so montiert werden, dass sowohl beim Kippen als auch beim Öffnen des Fensters der Kontakt schaltet.

Bild 1: Fenster mit Anschlag rechts


Bild 2: Fenster mit Anschlag links




2. WICHTIG! Bei der Montage von Magnet und Magnetschalter müssen die roten Punkte auf gleicher Höhe liegen. Nur in dieser Position kann der Magnet (Magnetfeld) den Reed-Kontakt schalten.




Der Magnet wird in die Unterschale eingesetzt.




Anschließend den Gehäusedeckel aufdrücken, bis die Laschen einrasten.




Öffnung am Gehäusedeckel mit dem Messer vorbereiten. Bitte beachten Sie, auf welcher Seite die Öffnung der Oberschale eingeschnitten wird. Dies hängt von der Position des Kabel-Magnetschalters am Fenster ab. Die Kabelöffnung nur so groß schneiden wie nötig, damit das Kabel durch den Gehäusedeckel fixiert wird.




Das Steuerkabel an der Klemme anschließen.



Mit einem Messer wird die Kabelöffnung am Bodengehäuse für das Steuerkabel vorbereitet, indem Sie eine kleine Vertiefung in die Gehäusewand einschneiden.




Der Gehäusedeckel wird auf das Bodengehäuse aufgesetzt, bis die Laschen einrasten.



Magnet und Schaltkontakt werden mit den Schrauben am Fenster befestigt. Die Distanzplatten dienen zum Höhenausgleich, damit Magnet und Kontaktschalter bei geschlossenem Fenster auf gleicher Höhe sind. Der Abstand zwischen Magnet und Kontaktschalter darf nicht größer als 0,5 cm sein.

Das Steuerkabel verlegen und mit den Kabelschellen befestigen.




2. Montage Steuergerät

Stecken Sie den Stecker der Klimaanlage in das Steuergerät. Anschließend schieben Sie die Umstecksicherung über und befestigen diese mit der Schraube.



Achtung! Gerät nicht im Freien betreiben!

Stecken sie das Steuergerät in die Steckdose. Die Kabel-Klimasteuerung KKS 210 ist betriebsbereit.



REINIGEN UND PFLEGEN

Vermeiden Sie den Einfluss von Nässe (Spritz- oder Regenwasser), Staub sowie unmittelbare Sonnenbestrahlung auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Leinentuch, das bei starken Verschmutzungen leicht angefeuchtet sein kann. Verwenden Sie zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Konformitätserklärung befindet sich auf unserem Internetshop:
www.elektrotechnik-schabus.de

GEWÄHRLEISTUNG

Auf Ihr elektronisches Produkt von Elektrotechnik Schabus gewähren wir auf Materialfehler und Qualitätsmängel eine gesetzliche Gewährleistung ab Kaufdatum. Elektrotechnik Schabus repariert oder tauscht Ihr Gerät kostenlos aus, unter den folgenden Voraussetzungen:

- Bei gesetzlicher Gewährleistung muss das Gerät mit folgenden Dokumenten eingeschickt werden: Fehlerbeschreibung, Kaufbeleg sowie Ihre Anschrift und Lieferadresse (Name, Telefonnummer, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land).
- Geräte, die an Elektrotechnik Schabus zurückgeschickt werden, müssen ausreichend verpackt sein. Für Schäden oder Verlust während des Versands übernimmt Elektrotechnik Schabus keinerlei Haftung.
- Das Gerät muss gemäß der Gebrauchsanleitung benutzt worden sein. Elektrotechnik Schabus übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Abänderung oder Nachlässigkeit verursacht wurden.
- Elektrotechnik Schabus übernimmt keine Haftung für Verlust, Schäden oder Ausgaben jeglicher Art, die aus der Benutzung der Geräte oder des Zubehörs resultieren.
- Die Gewährleistung beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher.

RÜCKSENDUNG

Sollte Ihr Gerät defekt sein, bieten wir Ihnen folgende Möglichkeit:

Kontakt zu Elektrotechnik Schabus per:	Telefon	+49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 0
	Fax	+49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 79
	Email	info@elektrotechnik-schabus.de

Bitte geben Sie Ihre komplette Anschrift bekannt sowie den Rückgabegrund. Wir werden für Sie kostenfrei (nur innerhalb Deutschland) die Abholung des Pakets veranlassen. Schicken Sie uns in keinem Fall ein unfreies Paket zu, dieses wird bei uns nicht angenommen! Unberechtigte Retouren, die keinen Reklamationsfall darstellen, werden Ihnen nachträglich belastet.

UMWELTINFORMATIONEN

Für die Herstellung des von Ihnen gekauften Produkts war die Gewinnung und Nutzung natürlicher Rohstoffe erforderlich. Es kann ggf. gesundheits- und umweltgefährdende Substanzen enthalten. Zur Vermeidung der Verbreitung dieser Substanzen in Ihrer Umgebung und zur Einsparung natürlicher Ressourcen bitten wir Sie, die entsprechenden Rücknahmesysteme zu nutzen. Dank dieser Systeme können die Materialien Ihres Produkts nach Ablauf seiner Lebensdauer umweltfreundlich wieder verwendet werden. (WEEE-NR.: 91394868)

Das durchgestrichene Papierkorbsymbol auf dem Produkt erinnert Sie an die Nutzung dieser Systeme.

Wenn Sie weitere Informationen zu Sammlungs-, Wiederverwendungs- und Recyclingsystemen benötigen, wenden Sie sich an die Abfallberatungsstelle Ihrer Stadt. Sie können sich auch an uns wenden, um weitere Informationen zur Umweltverträglichkeit unserer Produkte zu erhalten.





Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG
Baierbacher Str. 150
D-83071 Stephanskirchen

TEL +49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 0
FAX +49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 79
MAIL info@elektrotechnik-schabus.de
WEB www.elektrotechnik-schabus.de